

EURO SAFARI



Dimensiuni:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Distanța între axe : | 6.850 mm |
| Lungime totală : | 12.800 mm |
| Latime totală : | 2.490 mm |
| Înălțime totală : | 3.465 mm |
| Lungime consolă față : | 2.720 mm |
| Lungime consolă spate : | 3.230 mm |
| Volum bagaje : | 11 m ³ |

EURO SAFARI 12.8 DATE TEHNICE

DIMENSIUNI INTERIOARE

| | |
|----------|----------|
| Înălțime | 1.980 mm |
|----------|----------|

GREUTATE

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Masa netă | 12.500 kg |
| Masa brută max. a vehiculului | 18.000 kg |

PERFORMANTE

| | |
|-----------------------|--------|
| Raza minimă de virare | 12.4 m |
|-----------------------|--------|

STRUCTURA

| | |
|-----|---|
| Tip | Caroserie cu un singur corp, semi-integrală, cu cadru de oțel, acoperită cu plăci de oțel placate cu zinc |
|-----|---|

MOTOR

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Model | MAN D 2066 LOH 02 |
| Număr cilindri | 6 în linie |
| Putere maximă (EEC) | 365 kw/360cp/1.900 rpm |
| Cuplu maxim (EEC) | 1.800 Nm/1.000-1.400 rpm |

AMBREAJ

| | |
|-------|--|
| Model | SACHS MZF 430 |
| Tip | Control hidraulic, monodisc uscat acționat cu comandă pneumatică |

TRANSMISIE

| | |
|-------|--|
| Model | ZF 6S BOIT 1901-Manuală cu 6 viteze de mers înainte și 1 viteză de mers înapoi |
|-------|--|

AXE

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Axa față | MAN VOS-08-B-01 Independent /7.100 kg |
| Axa spate | MAN HY-1336-B-04-Rigid/12.300 kg |
| Raport de transformare | 3.7 |

SUSPENSIE

| | |
|-------|--|
| Fata | Suspensie cu 2 amortizoare și 2 perne de aer + bara de torsiune tip stabilizator |
| Spate | 4 Perne de aer și 4 Amortizoare |

FRANE

| | |
|-------------------|---|
| Frana de Serviciu | Frana pneumatică, cu două circuite independente cu dispozitive automate de eliminare a jocului /frana de eliminare a gazelor de esapament/discuri de frana față și în spate +Retarder |
| Parcare | Frana de parcare cu regulator cu arc la roțile din spate cu eliberarea aerului din rezervor controlat prin operarea manuală a valvei |
| ABS | Standard |

ANVELOPE SI JANTE

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Dimensiuni anvelope | 295/80 R 22.5 Radial din oțel |
|---------------------|-------------------------------|

DIRECTIA

| | |
|-------|--|
| Model | ZF 8098 |
| Tip | Sistem de directie pentru partea stanga ,tip pilita sferica cu servofrana hidraulica integrala, volan de directie basculant si telescopic cu blocare a volanului |

EURO SAFARI 12.8 DATE TEHNICE

| | |
|---|--|
| SISTEM ELECTRIC | |
| Voltaaj | 24Volt |
| SISTEMUL DE ALIMENTARE | |
| Capacitate rezervor | 400 l |
| CAPACITATE PASAGERI | |
| NR. De locuri agrementat | |
| Nr locuri omologare *** | 49 +1+1 |
| SISTEMUL DE INCALZIRE SI AER CONDITIONAT | |
| Locul soferului | Aparat de incalzire si racire a locului soferului si dezghetarea parbrizului |
| Compartimentul pasagerilor | Sistem cu convecție |
| Preincalzitor | Webasto |
| Aer conditionat | Aparat de aer conditionat in plafon de 28.000 kcal |



ECHIPAMENT STANDARD

| | |
|---|---|
| Usi pneumatice pentru partea din fata si de la mijloc | Perdele |
| Parbrize laterale colorate dublu izolate | Huse pentru rezematoare la cap |
| Parbrize pentru usile din fata dublu izolate | Carpeta pe culoar |
| Suspensie pneumatica pentru scaunul soferului | Pregatirea motajului pentru skibox |
| Radiocasetofon | Incalzirea geamului lateral si geamul usii din fata a soferului |
| Microfon | Pregatirea motarii pentru cuplarea remorcii |
| Grup Sanitar | Frigider |

LIVRARE :

14 - 60 zile din momentul confirmarii platii

GARANTIE :

24 luni sau 200.000 km, garantie asigurata de **MIT MOTORS INT** in service-urile autorizate MAN din Romania si Europa